

Manual do Proprietário



Fone: (48) 3243-1908

www.dalanniobike.com.br - e-mail: contato@dalanniobike.com.br
Rua Sebastião Lara, 200 - Centro - Biguaçu - SC - CEP 88160-000

Para os produtos cromados é recomendado o uso de um protetor antiferrugem ou cera protetora, a fim de manter o revestimento do cromo sempre com brilho.

Evite exposição a intempérie (sol, chuva, etc.) e sempre que possível guarde em local coberto.

Instrução de uso dos câmbios e marchas

Utilize o câmbio e as marchas seguindo as instruções abaixo:

No lado direito do guidão está a alavanca de marchas do câmbio traseiro e do lado esquerdo a alavanca de marchas do câmbio dianteiro. A marcha deverá ser trocada apenas em superfícies planas e pedalando a bicicleta, ou seja, em locais onde não é necessária muita força de tração aliviando a tensão no sistema de câmbio.

Evite o uso das marchas de forma que a corrente fique cruzada entre a engrenagem dianteira (coroa de pé de vela) e a roda livre (catraca), isto pode danificar o sistema de câmbio.

Veja: Forma errada.



1. Velocidade Baixa - Subida: Recomenda-se a utilização de menor engrenagem dianteira com as três maiores engrenagens traseiras da roda livre.



2. Velocidade Média - Pequenas Subidas e Descidas: Recomenda-se a utilização da engrenagem dianteira média com todas as engrenagens traseiras da roda livre;



3. Velocidade Alta - Terrenos planos e declives leves: Recomenda-se a utilização da maior engrenagem dianteira com as três menores engrenagens traseiras da roda livre.



Condições de garantia

A bicicleta Dalannio Bike está coberta pela garantia de acordo com as individualidades abaixo descritas e também baseada na Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, dos Direitos do Consumidor, Art. 26.

1º. Avaliação do departamento técnico da empresa contratada pela revenda ou Assistência autorizada.

2º. Garantia concedida pela empresa de 90 (Noventa) dias para defeitos de fabricação no quadro ou no garfo, bem como rachaduras ou fraturas da solda ou dos tubos.

3º. Garantia concedida pela empresa de 30 (Trinta) dias para defeitos em peças.

4º. Conforme a Lei 8.078, Art. 26, o início da garantia é contado a partir da data da compra com a apresentação da Nota Fiscal e do Certificado de Garantia devidamente preenchidos, não podendo sob qualquer alegação ser ampliada, prorrogada ou conter rasuras no campo destinado à data, descrição do produto e número do quadro.

Para os produtos cromados é recomendado o uso de um protetor antiferrugem ou cera protetora, a fim de manter o revestimento do cromo sempre com brilho.

Evite exposição a intempérie (sol, chuva, etc.) e sempre que possível guarde em local coberto.

Instrução de uso dos câmbios e marchas

Utilize o câmbio e as marchas seguindo as instruções abaixo:

No lado direito do guidão está a alavanca de marchas do câmbio traseiro e do lado esquerdo a alavanca de marchas do câmbio dianteiro. A marcha deverá ser trocada apenas em superfícies planas e pedalando a bicicleta, ou seja, em locais onde não é necessária muita força de tração aliviando a tensão no sistema de câmbio.

Evite o uso das marchas de forma que a corrente fique cruzada entre a engrenagem dianteira (coroa de pé de vela) e a roda livre (catraca), isto pode danificar o sistema de câmbio.

Veja: Forma errada.



1. Velocidade Baixa - Subida: Recomenda-se a utilização de menor engrenagem dianteira com as três maiores engrenagens traseiras da roda livre.



2. Velocidade Média - Pequenas Subidas e Descidas: Recomenda-se a utilização da engrenagem dianteira média com todas as engrenagens traseiras da roda livre;



3. Velocidade Alta - Terrenos planos e declives leves: Recomenda-se a utilização da maior engrenagem dianteira com as três menores engrenagens traseiras da roda livre.



Condições de garantia

A bicicleta Dalannio Bike está coberta pela garantia de acordo com as individualidades abaixo descritas e também baseada na Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, dos Direitos do Consumidor Art. 26.

1º. Avaliação do departamento técnico da empresa contratada pela revenda ou Assistência autorizada.

2º. Garantia concedida pela empresa de 90 (Noventa) dias para defeitos de fabricação no quadro ou no garfo, bem como rachaduras ou fraturas da solda ou dos tubos.

3º. Garantia concedida pela empresa de 30 (Trinta) dias para defeitos em peças.

4º. Conforme a Lei 8.078, Art. 26, o início da garantia é contado a partir da data da compra com a apresentação da Nota Fiscal e do Certificado de Garantia devidamente preenchidos, não podendo sob qualquer alegação ser ampliada, prorrogada ou conter rasuras no campo destinado à data, descrição do produto e número do quadro.

5º. As bicicletas Dalannio Bike são caracterizadas pelo tipo passeio, sendo recomendadas para transporte ou lazer, não para fins de competição.

Exceções de garantia

1º Não é considerado defeito de fabricação o rompimento ou quebra de garfo e quadro por abuso ou mau trato na sua utilização tais como, empinar bicicleta, bater ou subir em calçadas, pular rampas, utilizar em competições, trilhas acidentadas, excesso de peso, bem

como pela utilização de mais de uma pessoa como a carona, danos ocasionados por acidente, uso indevido, prolongado uso, falta de manutenção, agentes de natureza, transporte e armazenamento deficientes e alterações nas características das bicicletas.

IMPORTANTE: Anote o número de identificação da bicicleta localizado na abraçadeira de selim ou na rabeira. Este número garante ao proprietário o direito da garantia do produto, bem como a comprovação formal de propriedade da bicicleta, facilitando sua identificação em caso de roubo.

Revendedor:	_____
Cliente:	_____
Endereço:	_____
Bairro:	_____ CEP: _____
Cidade:	_____ Estado: _____
Tel:	_____ Cel: _____
Nº Quadro:	_____ Cor: _____
Modelo:	_____ Data Compra: ____/____/____
Nº Nota Fiscal:	_____

Câmbio e Assinatura do Lojista	

Confira nossa linha completa de bikes
www.dalanniobike.com.br

Prezado cliente, parabéns pela aquisição!

As bicicletas **Dalannio Bike** são produzidas com a mais alta qualidade que aliam segurança e bem-estar, proporcionando uma vida saudável e prazerosos momentos de lazer.

Aproveite a sua nova **Dalannio Bike** e não deixe de ler este manual com atenção. No caso de bicicleta infantil, um adulto deve ler este manual e orientar corretamente a criança sobre a utilização da bicicleta.

*A bicicleta da **Dalannio Bike** é montada e depois é retirada a roda dianteira e o guidão, para inserção na caixa, isso facilita a montagem final do produto.

Instruções de Montagem

Recomendações iniciais:
Tenha todas as ferramentas em mãos antes de começar a montagem. Não pule os passos. Evite mexer na parte traseira da bicicleta, pois freios e transmissão já saem regulados de fábrica.

Abertura da caixa

Tire a bike da caixa e corte os lares utilizando uma tesoura. (Figura 1)



Aperte apenas um pouco, o aperto final será feito depois da roda colocada.



Encaixe do canote no selim

Encaixe o canote no selim (banco da bicicleta) com o escrito inserção mínima no lado oposto ao encaixe do selim e aperte conforme Figura 4. (utilizando uma chave 13mm)



Obs.: A descrição "inserção mínima" do canote, deve ser posicionada sempre dentro do tubo da bike.

Nota: Os modelos Eclipse, Gios, Zeus e Azonic, possuem sistema de bloqueio (engate rápido). Ajuste da altura do selim conforme Figura 6.



Encaixe do guidão

Gre o garfo para frente, mantendo o freio na dianteira da bicicleta. (Figura 2)



Roda dianteira

Posicione a bicicleta de cabeça para baixo, para facilitar a montagem da roda.

Para inserir a roda solte o freio aperte o máximo para unir as pontas e solte quando possível. (Figura 7)

Encaixe do selim na bike

Encaixe o canote do selim no quadro e aperte conforme Figura 5. (utilizando chave 9/16")

Tire o guidão que fica no quadro e coloque-o no garfo com as maçanetas e cabos virados para frente. Figura 3 (chave ALLEN n° 6 ou Chave 13mm)



Calibragem dos pneus

Antes de pedalar, verifique a calibragem dos pneus. Calibragem ideal 30 lbs.

Caso este procedimento seja feito em um calibrador de posto de combustível, faça-o em escala de 10 libras (10lb depois 20lb finalmente 30lb).

Caso seja necessária mais alguma regulagem, procure um autorizado. Em caso de dúvidas, fale com nosso departamento de Assistência Técnica.



Nota: Nos modelos Susi, Melissa, Malaga, Beach, Dália e Potenza, ensira a haste do peralame e/ou haste do cestão antes da roda. (Figura 8)



Encaixe a roda dianteira no garfo e aperte utilizando uma chave 15mm. (Figura n° 8)



Obs.: Se necessário o ajuste do freio, utilize uma chave fixa n° 10.



Pedal

Encaixe os pedais no pedivela rosqueando-os em suas posições corretas (os pedais possuem a letra R (right) lado direito (lado da Coroa) e o outro letra L (left) esquerdo. (Utilize uma chave 15mm)



Ajustes

Posicione a bicicleta em pé, alinhe o guidão na posição da roda e reaperte-o com aproximadamente 10N, até que esteja justo. (utilizando uma chave 13mm ou allen n° 6)

Ajustes da altura do selim

Ajuste o selim na posição que considerar mais confortável possível (a que você considerar a posição ideal) e aperte. (Utilizando uma chave 9/16").



VENHA PEDALAR
ESSA IDEIA

